

PIAGGIO Beverly 300 i.e. - Dati tecnici

No. Carta tipo CH 6PA5 79

Motore	Monocilindrico 4T/4V Motore OHC
Cilindrata	278 cc
Alesaggio/Corsa	75 mm / 63 mm
Potenza	22,2 CV a 7.250 rpm
Coppia	23 Nm a 5.750 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Alimentazione	Iniezione elettronica
Raffreddamento	A liquido
Lubrificazione	A carter umido
Avviamento	Elettrico a ruota libera in bagno d'olio
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione Anteriore	Forcella telescopica idraulica Ø35 mm – corsa 90 mm
Sospensione Posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni – corsa 81 mm
Freno Anteriore	Disco Ø 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Freno Posteriore	Disco Ø 240 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Cerchio Ruota Anteriore	In lega d'alluminio 16" x 3,00
Cerchio Ruota Posteriore	In lega d'alluminio 14" x 3,50
Pneumatico Anteriore	Tubeless 110/70 - 16"
Pneumatico Posteriore	Tubeless 140/70 - 14"
Lunghezza/Larghezza	2.150 mm / 780 mm
Altezza	2.150 - 2.160 mm
Passo	1.535 mm
Altezza Sella	790 mm
Peso a secco	183 kg
Capacità Serbatoio	12,5 litri
Velocità massima	125 km/h
Omologazione	EURO 3