

PIAGGIO MP3 RL 300 i.e. - DATI TECNICI

Carta tipo CH 6PA5 77

Motore	Monocilindro Piaggio Quasar, 4 tempi 4 valvole
Alessaggio	75 mm
Corsa	63 mm
Cilindrata	278 ccm
Potenza	22.4 CV / 7500
Coppia	23.2 Nm / 6500
Accensione	Accensione elettronica iniezione Weber-Marelli con sonda lambda, catalizzatore
Raffreddamento	A liquido
Avviamento	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Doppia culla in tubi d'acciaio altoresistenziale
Sospensione anteriore	A quadrilatero aticolato composta da quattro bracci in alluminio che sostengono due tubi sterzo, cinematismo della sospensione a bielletta tirata con asse ruota a sbalzo - Corsa: 85 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto regolabile nel precarico molla - Corsa: 110 mm
Freno anteriore	Doppio Disco, idraulico, separato su due assi Ø 240mm
Freno posteriore	A disco, idraulico, Ø 240 mm
Ruote anteriori	In lega d'alluminio 3.00 - 12
Ruota posteriore	In lega d'alluminio 3.75 - 14
Pneumatici anteriori	120/70 - 12 51P/S
Pneumatico posteriore	140/60-14
Lunghezza	2140 mm
Larghezza	745 mm
Altezza complessiva	1350 - 1870 mm
Altezza sella	780 mm
Passo	1490 mm
Carreggiata anteriore	420 mm
Peso a vuoto	220 kg
Capacità serbatoio	12 litri (1,8 litri riserva)
Velocità massima	125 km/h
Allestimento di serie	Avviamento elettrico, Antifurto immobilizzatore, apertura elettronica sella e vano posa oggetti posteriore (passaggio aperto tra questi), presa elettrica 12 V, sistema Roll-Lock (blocco sospensioni)
Categoria Emissioni	EURO 3