

PIAGGIO MP3 RL 400 i.e. - DATI TECNICI

Carta tipo CH 6PA5 71

Motore	Monocilindro Piaggio Master, 4 tempi 4 valvole
Alessaggio	85.8 mm
Corsa	69 mm
Cilindrata	399 ccm
Potenza	24 kW / 7250
Coppia	38.0 Nm / 5250
Accensione	Accensione elettronica iniezione Weber-Marelli con sonda lambda, catalizzatore
Raffreddamento	A liquido con elettroventilatore
Avviamento	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Doppia culla in tubi d'acciaio altoresistenziale
Sospensione anteriore	Doppia Sospensione a 4 bracci (alluminio), 2 ammortizzatori
Sospensione posteriore	Gruppo motore oscillante, 2 ammortizzatori, regolabili in 4 posizioni
Freno anteriore	Doppio Disco, idraulico, separato su due assi Ø 240mm
Freno posteriore	A disco, idraulico, Ø 240 mm
Ruote anteriori	2 x In lega, pressofusa 3.00 - 12
Ruota posteriore	In lega, pressofusa 4.50 - 14
Pneumatici anteriori	2 x 120/70 - 12 51P
Pneumatico posteriore	140/70 - 14 68P
Lunghezza	2180 mm
Larghezza	760 mm
Altezza complessiva	1350 - 1870 mm
Altezza sella	790 mm
Passo	1550 mm
Peso a vuoto	262 kg
Capacità serbatoio	12.5 litri (di cui 1,8 litri riserva)
Velocità massima	140 km/h
Allestimento di serie	Avviamento elettrico, Antifurto immobilizzatore, apertura elettronica sella e vano posa oggetti posteriore (passaggio aperto tra questi), presa elettrica 12 V, sistema Roll-Lock (blocco sospensioni)
Categoria Emissioni	EURO 3